

OGÓLNE WYMAGANIA DLA ZESTAWU ROZPOZNAWCZEGO PIROTECHNICZNEGO PIRO-2

| Lp. | Wyszczególnienie | NSN | Ilość | Uwagi |
|-----------|--|------------------|--------|---|
| 1. | Pojemnik transportowy | | 1kpl | |
| 1a. | Waliza transportowa z tworzywa sztucznego z piankowym wkładem i kieszeniami w pokrywie | | 1 kpl. | Posiadający certyfikat IP67-, MIL C-4150J, DEF STAN 81-41/STANAG 4280 |
| 2. | Karabinek zakrepany | | 1kpl. | |
| 2a. | Karabińczyk aluminiowy w kształcie typu D, rozwarcie 15 mm, otwarcie śrubowe | 1385-99-337-0611 | 2 szt. | |
| 2b. | Karabińczyk aluminiowy w kształcie typu D, rozwarcie 23mmmm, otwarcie śrubowe | 1385-99-639-3880 | 2 szt. | |
| 3. | Zespół bloczka samowypinającego | | 2 kpl | |
| 3a. | Bloczek samowypinający | 1385-99-147-2469 | 2 szt. | |
| 3b. | Kulka wypinająca | 1385-99-500-3764 | 4 szt. | |
| 4. | Haczyk drutowy z uchwytem uniwersalnym (gwintem zewnętrznym) | | 1 kpl. | |
| 4a. | Haczyk podwójny, stalowy, płaski, gwint zewnętrzny | 1385-99-208-0244 | 2 szt. | |
| 5. | Haczyki pojedyncze, stalowe, płaskie z uchwytem uniwersalnym (gwint zewnętrzny) | | 1 kpl. | |
| 5a. | Haczyk, pojedynczy, stalowy, płaski, 25 mm, gwint zewnętrzny | 1385-99-208-0236 | 2 szt. | |
| 5b. | Haczyk, pojedynczy, stalowy, płaski, 50 mm, gwint zewnętrzny | 1385-99-208-0240 | 2 szt. | |
| 6. | Oczko przelotowe Ø 20 mm, gwint wewnętrzny dopasowany do gwintu zewnętrznego haczyków z gwintem | 1385-99-208-0246 | 4 szt. | |
| 7. | Wysięgnik teleskopowy, min 3 m - składany | 1385-99-745-5103 | 1 kpl | |
| 8. | Głowica do wysięgnika z systemem haka samowypinającego | | 1 kpl. | |
| 8a. | Haczyk wędkarski, ostry o potrójnej pletwie, kolczasty z oczkiem | 1385-99-852-5115 | 1 szt. | |
| 8b. | Haczyk, sprężyste zamknięcie, rozchylenie 25 mm | 1385-99-227-2202 | 1 szt. | |
| 8c. | Haczyk, sprężyste zamknięcie, rozchylenie 50 mm | 1385-99-741-1230 | 1 szt. | |

| Lp. | Wyszczególnienie | NSN | Ilość | Uwagi |
|------|--|-------------------|---------|---|
| 8d. | Uchwyt dla potrójnego haczyka wędkarskiego | 1385-99-492-8942 | 1 szt. | |
| 8e. | Uchwyt dla haczyków ze sprężystym zamknięciem | 1385-99-347-9127 | 1 szt. | |
| 9. | Linka do haczyków, samowypinających Ø 5,5 mm, biała z czerwonymi znakami, zakończona szklami ze stali nierdzewnej o długości w zakresie od 3 do 4 m. | | 1 kpl. | Wytrzymałości na rozerwanie kompletnej zespołu liny 750 kg, współczynnik rozciągania < 1 % dla obciążenia 300 kg (tj. max 3 cm na 3 m długości). |
| 10. | Drażek rozporowy do montażu w otworach drzwiowych i okiennych 700mm – 1100 mm | 1385-99-990-8726 | 1 kpl; | |
| 11. | Taśma izolacyjna | | 1 szt. | Taśma izolacyjna typu SCAPA 2708 powinna być odporna na otarcia, korozję i wilgoć o następujących min. paramentach: <ul style="list-style-type: none"> ▪ grubość 0,25 mm ▪ siła zrywająca 45 N/cm ▪ temperatura pracy 0 °C + 70° C |
| 12. | Taśma przylepna do opakowań | (1000-201-20) | 1 kpl. | Taśma strappingowa specjalnie wzmocniona, posiadająca wysoką odporność na rozciąganie wzdłużne, odporna na ciepło i zimno |
| 12a. | Rozmiar dł x szer. 66 m x 50 mm | | 1 szt. | |
| 12b. | Rozmiar dł x szer. 66 m x 19 mm | | 1 szt. | |
| 13. | Rękawiczki ochronne | rozmiar nr 9 i 10 | 2 pary | Część chwytana wykonana z miękkiej licowanej skóry koziej, która zapewnia doskonałe czucie w palcach, grzbiet dłoni wykonany z dzianiny bawełnianej. |
| 14. | Ręczna rozwijarka do taśm przylepnych o szer. 75 mm | | 1 kpl. | |
| 15. | Przyssawka z podwójną poduszką sącą | 1385-99-700-7084 | 1 kpl.. | |
| 16. | Próbnik napięcia | | 1 kpl. | Próbnik napięcia typu Eazy Volt II o parametrach: <ul style="list-style-type: none"> ▪ automatyczny pomiar napięcia; ▪ pomiar napięcia ACV/DCV; ▪ pomiar rezystancji; ▪ test wyłączników; ▪ wyświetlacz LED; ▪ zintegrowana latarka; ▪ sygnalizacja akustyczna i optyczna |

| | | | | |
|------|--|------------------|--------|--|
| 17. | Szczypce płaskie dł. 155 mm z certyfikatem zgodności | | 1 szt. | Wykonane z materiału nieiskrzącego, zachowującego maksymalnie niskie właściwości magnetyczne spełniające warunki STANAG 2897 Aneks C – normy NATO dla prac EOD |
| 18. | Szczypce boczne dł. 150 mm z certyfikatem zgodności | | 1 szt. | Wykonane z materiału nieiskrzącego, zachowującego maksymalnie niskie właściwości magnetyczne spełniające warunki STANAG 2897 Aneks C – normy NATO dla prac EOD |
| 19. | Obcęgi zaciskowe z uchwytem do mocowania linki | 1385-99-549-9868 | 1 szt. | |
| 20. | Kombinerki długości od 200 do 210 mm z certyfikatem zgodności | | 1 szt. | Wykonane z materiału nieiskrzącego, zachowującego maksymalnie niskie właściwości magnetyczne spełniające warunki STANAG 2897 Aneks C – normy NATO dla prac EOD |
| 21. | Wkrętak uniwersalny z wymiennymi końcówkami | | 1 kpl | <p>Wkrętak uniwersalny z wymiennymi końcówkami (o długości 25 mm) składający się z 21 części:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 x końcówka płaska: 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 ▪ 3 x końcówka krzyżowa Philips: PH1, PH2, PH3 ▪ 3 x końcówka Pozidrive: PZ1, PZ2, PZ3 ▪ 2 x końcówki gwiazdkowe Torx: T20, T30 ▪ 9 x nasadka: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 <p>W przypadku braku na rynku wkrętaka uniwersalnego z wymiennymi końcówkami spełniającego wyżej wymienioną specyfikację dopuszcza się dokompletowanie zestawu w niezbędną ilość wkrętaków posiadających wymienione końcówki według wymaganej specyfikacji przy uwzględnieniu wymagania, że producentem wyrobów jest renomowana firma produkująca profesjonalne narzędzia ręczne.</p> |
| 22. | Nóż wielofunkcyjny LEATHERMAN z zestawem końcówek | | 1 kpl | Nóż wielofunkcyjny typu Multitool Leatherman Super Tool 300 + Leatherman Adaptor & 6 Bits |
| 22a. | Nóż wielofunkcyjny typu Multi-tool Leatherman Super Tool 300 | | 1 kpl. | w wersji Black Oxide + skórzany pokrowiec |
| 22b. | Zestaw końcówek do noża wielofunkcyjnego wraz z adapterem | | 1 kpl. | Leatherman Adaptor & 6 Bits |
| 23. | Komplet kluczy uniwersalnych do otwierania urządzeń telekomunikacyjnych i elektrycznych | | 1 kpl | Komplet kluczy lub uniwersalny klucz do otwierania aktualnie produkowanych urządzeń i skrzynek telekomunikacyjnych oraz elektrycznych |
| 24. | Uniwersalny klucz do otwierania studzienek telekomunikacyjnych | | 1 kpl | Wykonany ze stali nierdzewnej |

| | | | | |
|------|--|------------------|---------|--|
| 25. | Lusterko na wysięgniku teleskopowym z podświetlaniem diodowym | | 1 kpl. | |
| 25a. | Ramię teleskopowe z głowicą LED o zasięgu w zakresie od 530 do 1425 mm. | 5120-99-750-9111 | 1 szt. | |
| 25b. | lustro okrągłe, płaskie, Ø 38 mm | 5120-99-923-8371 | 1 szt. | |
| 25c. | lustro okrągłe, płaskie, Ø 64 mm | 5120-99-124-2704 | 1 szt. | |
| 25d. | lustro prostokątne, płaskie, 64x114 mm | 5120-99-923-8372 | 1 szt. | |
| 25e. | lustro okrągłe, wypukłe, Ø 140 mm | 5120-99-431-6737 | 1 szt. | |
| 25f. | lustro okrągłe, płaskie, Ø 140 mm | 5120-99-282-1372 | 1 szt. | |
| 25g. | głowica LED | | 1 kpl.. | |
| 25h. | baterie 2 x AAA | | 2 szt. | |
| 25i. | plastikowe opakowanie | | 1 szt. | |
| 26. | Latarka MAGLITE | | 1 kpl. | Latarka akumulatorowa typu Maglite Mag-Charger RX4019, zasięg efektywny 418 m, strumień światła 221 Lumenów, natężenie źródła światła 42000 Kandeli W komplecie powinno się znajdować: <ul style="list-style-type: none"> ▪ akumulator Ni-MH – 1 szt.; ▪ zapasowy akumulator Ni-MH – 1 szt.; ▪ adapter ładowarki – 1 szt.; ▪ ładowarka 230V euro – 1 szt.; ▪ uchwyt ładowarki – 2 szt.; ▪ zasilacz – przedłużacz sam. -1 szt.; ▪ zapasowa żarówka halogenowa 11 W – 2 szt. |
| 27. | Szpuła Ø 300 mm, rękojeść do nawijania, sprzęgło przytrzymujące | 1385-99-663-3303 | 1 kpl | |
| 28. | Zespół liny Ø 5,5 mm, biała z czerwonymi znakami, zakończona szekłą ze stali nierdzewnej, 120 m, | 1385-99-520-4727 | 1 kpl. | Wytrzymałości na rozerwanie kompletnego zespołu liny 750 kg, współczynnik rozciągania < 1 % dla obciążenia 300 kg (tj. max 1 m na 100 m długości). |
| 29. | Torba na podręczne narzędzia | | 1 szt. | |
| 30. | Pokrowiec (torba z uszami do przenoszenia) na szpułę poz. 27 | | 1 szt. | |
| 31. | Taśma odgradzająca z polietylenu, dł x szer. 500 m x 80 mm, grubość 0,1 mm, biało-czerwone pionowe pasy w kartonowej rozwijarce | | 2 szt. | Jednorazowego użytku, bardzo mocna, obustronny nadruk światłotrwala. |